

DCD-1E-IS



Termički detektor DCD-1E-IS je unutrašnje zaštićeni detektor i sadrži:

- Dizajniran i predviđen za korišćenje u eksplozivnim prostorijama.
- Za korišćenje u kategoriji opasnosti 1. zone.
- Smanjeni termistor i elektronika za linearizaciju obezbeđuju brzu i linearno merenje u detektoru.
- Idealno za korišćenje u okolini srednjih temperatura, kao što su sobe za sušenje ili gde se detektori dima ne mogu koristiti zbog visokog protoka vazduha ili isparenja kod kuvanja u kuhinjama.
- Sadrži 2 alarm LED indikatora koji obezbeđuju vidljivost od 360 stepeni, komora može da se skida u cilju jednostavnijeg održavanja.

	DCD-1E-IS
Povezivanje	2-žilni kabel
Radni napon	15-30 VDC preko 2-žilnog kabla
Mirna struja	35 μ A
Struja alarma	maks. 50 mA
Radna temperatura	-10° do +60°C
Maks. vlažnost	95%
ATEX No.	BAS01ATEX1021
BASEFA No.	00(C)0649
Boja	slonovača
Dimenzija sa podnožjem (Ø x H)	100 x 46 mm
Težina	115g. (160g sa podnožjem)